



WARTUNGS RICHTLINIEN

Die Betonelemente von Deer Concrete werden mit Blick auf Nachhaltigkeit und Ästhetik entwickelt. Dank der hohen Qualität unserer Materialien bleibt der Wartungsaufwand gering, doch regelmäßige und korrekte Reinigung trägt dazu bei, das natürliche Erscheinungsbild optimal zu erhalten. Die folgenden Richtlinien geben einen klaren Überblick darüber, was für ein langfristig schönes Ergebnis erforderlich ist.

GRUNDREINIGUNG

Eine gepflegte Außenfläche beginnt mit einfachem Unterhalt. Lose Verschmutzungen entfernst du am besten mit einem weichen Besen oder einer Bürste. So verhinderst du, dass sich Staub, Sand oder organisches Material ansammelt.

Laub und natürliche Rückstände lässt du idealerweise nicht zu lange liegen. Sie können vorübergehende Verfärbungen verursachen, die jedoch unter dem Einfluss von Regen und Sonnenlicht von selbst wieder verschwinden.

Nach der Verlegung kann ein leichter Kalkschleier entstehen. Dies ist ein normales Phänomen bei zementgebundenen Produkten und verschwindet mit der Zeit von selbst.

REINIGUNG BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG

Wenn die Grundreinigung nicht ausreicht, erzielt eine Kombination aus Wasser und einer milden Seifenlösung in der Regel gute Ergebnisse. Verwende eine weiche Bürste, um die Oberfläche leicht zu schrubben.

Für größere Flächen kann eine Kehrmaschine eingesetzt werden, vorausgesetzt, sie ist mit weichen Nylon- oder Kunststoffbürsten ausgestattet. Modelle mit **Stahlbürsten** dürfen **nicht verwendet werden**, da sie die Betonoberfläche beschädigen können.

FLECKEN UND ABDRÜCKE VERMEIDEN

Einige einfache Gewohnheiten sorgen dafür, dass der Beton sein gleichmäßiges Erscheinungsbild behält:

- Regelmäßiges Kehren, um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden.
- Gegenstände, die auf den Rasengittern stehen, gelegentlich versetzen, um Feuchteringe und Abdrücke zu verhindern.



BEHANDLUNG VON ALGEN UND GRÜNBELAG

In schattigen oder dauerhaft feuchten Bereichen kann Grünbelag entstehen. Sobald mehr Sonnenlicht auf die Fläche fällt, verschwindet der Grünbelag in der Regel von selbst. Eine wirksame und schnelle Methode, Algen eigenständig zu entfernen, ist die Reinigung mit Wasser, milder Seife und einer weichen Bürste. Auch Dampfreinigung kann angewendet werden und sorgt dafür, dass Algen und Moos absterben, ohne die Oberfläche zu belasten.

Die Verwendung eines **Hochdruckreinigers** wird **nicht empfohlen**. Der hohe Druck kann die Struktur des Betons beeinträchtigen, wodurch die Oberfläche empfindlicher für neue Verschmutzungen wird. Auch der Einsatz **chemischer Reinigungsmittel** ist **nicht ratsam**, da diese Farb- und Strukturunterschiede verursachen können. Falls du dennoch ein Produkt testen möchtest, probiere es zuerst an einer kleinen, weniger sichtbaren Stelle aus.

WINTEREMPFEHLUNGEN UND SCHUTZ BEI FROST

Die Produkte von Deer Concrete sind beständig gegen den verantwortungsvollen Einsatz von Streusalz. Dabei ist **maßvolles Streuen** wichtig und **Salzansammlungen** sollten **vermieden** werden.

Beim Schneeräumen empfehlen wir die Verwendung einer Schneeschaufel mit Gummilippe oder eines Besens. Dies verhindert Kratzer und erhält die Unversehrtheit der Oberfläche.

