



CONSIGNES D'ENTRETIEN

Les éléments en béton de Deer Concrete sont développés avec un souci de durabilité et d'esthétique. Grâce à la haute qualité de nos matériaux, l'entretien reste limité, mais un nettoyage régulier et approprié permet de préserver de façon optimale l'aspect naturel. Les directives ci-dessous offrent un aperçu clair de ce qui est nécessaire pour garantir un résultat beau et durable.

NETTOYAGE DE BASE

Un espace extérieur soigné commence par un entretien simple. Il est préférable d'enlever les saletés non adhérentes à l'aide d'un balai ou d'une brosse souple. Cela évite l'accumulation de poussière, de sable ou de matières organiques.

Idéalement, il ne faut pas laisser les feuilles et les résidus naturels trop longtemps sur place. Ils peuvent provoquer une décoloration temporaire, mais celle-ci disparaît naturellement sous l'action de la pluie et de la lumière du soleil.

Après la pose, un léger voile de calcaire peut apparaître. Il s'agit d'un phénomène normal pour les produits à base de ciment et il disparaît spontanément avec le temps.

NETTOYAGE EN CAS DE SALISSURES TENACES

Lorsque le nettoyage de base ne suffit pas, une combinaison d'eau et d'une solution savonneuse douce offre généralement un résultat satisfaisant. Utilisez une brosse souple pour frotter légèrement la surface.

Pour les grandes surfaces, il est possible d'utiliser une balayeuse, à condition qu'elle soit équipée de brosses en nylon ou en matières synthétiques. Les modèles munis de **brosses en acier ne doivent pas être utilisés**, car ils peuvent endommager la surface du béton.

PRÉVENIR LES TACHES ET LES TRACES

Quelques habitudes simples permettent au béton de conserver son aspect uniforme :

- Balayer régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.
- Déplacer de temps en temps les objets posés sur les dalles alvéolées afin d'éviter les auréoles d'humidité et les traces.



TRAITEMENT DES ALGUES ET DES DÉPÔTS VERTS

Dans les zones ombragées ou durablement humides, des dépôts verts peuvent apparaître. Dès que la surface bénéficie de davantage de lumière du soleil, ces dépôts disparaissent généralement d'eux-mêmes. Une méthode efficace et rapide pour enlever soi-même les algues consiste à nettoyer avec de l'eau, du savon doux et une brosse souple. Le nettoyage à la vapeur peut également être utilisé ; il permet d'éliminer algues et mousse sans agresser la surface.

L'usage d'un **nettoyeur haute pression** est **déconseillé**. La pression élevée peut endommager la structure du béton, rendant la surface plus sensible à de nouvelles salissures. L'utilisation de **produits chimiques n'est pas recommandée** non plus, car ils peuvent provoquer des différences de couleur et de texture. Si vous souhaitez malgré tout tester un produit, faites-le d'abord sur une petite zone peu visible.

CONSEILS HIVER ET PROTECTION CONTRE LE GEL

Les produits Deer Concrete résistent à une utilisation responsable du sel de déneigement. Il est important de **saupoudrer avec modération** et d'**éviter** toute **accumulation de sel**.

Lors du déneigement, nous recommandons l'utilisation d'une pelle à neige en caoutchouc ou d'un balai. Cela permet d'éviter les rayures et de préserver l'intégrité de la surface.

