



RICHTLIJNEN ONDERHOUD

De betonelementen van Deer Concrete worden ontwikkeld met oog voor duurzaamheid en esthetiek. Dankzij de hoge kwaliteit van onze materialen blijft het onderhoud beperkt, maar regelmatig en correct reinigen helpt om de natuurlijke uitstraling optimaal te behouden. Onderstaande richtlijnen geven een helder overzicht van wat nodig is voor een langdurig mooi resultaat.

BASISREINIGING

Een nette buitenruimte begint bij eenvoudig onderhoud. Losliggend vuil verwijder je het best met een zachte bezem of borstel. Zo voorkom je dat stof, zand of organisch materiaal zich ophoopt.

Bladeren en natuurlijke afvalresten laat je idealiter niet te lang liggen. Ze kunnen tijdelijke verkleuring veroorzaken, maar deze verdwijnt vanzelf onder invloed van regen en zonlicht.

Na de plaatsing kan er een lichte kalkwaas ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel bij cementgebonden producten en verdwijnt spontaan na verloop van tijd.

REINIGING BIJ HARDNEKKIGE VERVUILING

Wanneer de basisreiniging niet volstaat, biedt een combinatie van water en een milde zeepoplossing doorgaans voldoende resultaat. Gebruik een zachte borstel om het oppervlak licht te schrobben.

Voor grotere oppervlaktes kan een veegmachine worden ingezet, op voorwaarde dat deze uitgerust is met zachte nylon of kunststof borstels. Modellen met **stalen borstels** mogen **niet** worden gebruikt, omdat zij het betonoppervlak kunnen beschadigen.

VLEKKEN EN AFDRUKKEN VOORKOMEN



Enkele eenvoudige gewoonten zorgen ervoor dat het beton zijn egale uitstraling behoudt:

- Regelmatig vegen om stof en vuilophoping te voorkomen.
- Objecten die op de grasdallen staan af en toe verplaatsen om vochtkringen en aftekeningen te vermijden.

BEHANDELING VAN ALGEN EN GROENE AANSLAG

Op schaduwrijke of langdurig vochtige zones kan groene aanslag ontstaan. Zodra er meer zonlicht op het oppervlak valt, trekt de groene aanslag doorgaans vanzelf weg. Een effectieve en snelle manier om algen zelf te verwijderen is reinigen met water, milde zeep en een zachte borstel. Stoomreiniging kan eveneens worden toegepast en zorgt ervoor dat algen en mos afsterven zonder het oppervlak te belasten.

Het gebruik van een **hogedrukreiniger** wordt **afgeraden**. De hoge druk kan de structuur van het beton aantasten, waardoor het oppervlak gevoeliger wordt voor nieuwe vervuiling. Ook het gebruik van **chemische reinigingsmiddelen** is **niet aangewezen**, omdat deze kleur- en structuurverschillen kunnen veroorzaken. Indien je toch een product wil testen, doe dit dan op een klein, minder zichtbaar stukje.

WINTERADVIES EN BESCHERMING BIJ VORST

Deer Concrete producten zijn bestand tegen verantwoord gebruik van strooizout. **Matig strooien** en **zoutophoping vermijden** is hierbij belangrijk.

Bij sneeuwruimen raden we het gebruik van een rubberen sneeuwschop of een bezem aan. Dit voorkomt krassen en behoudt de integriteit van het oppervlak.

